

DOORLOCK®

Puertas Seguras... para muchos años.

1002

Puerta de 3 capas con Núcleo EcoCell™



Modelo		1002-HE			
Espesor		1 3/4"			
Dimensión Máxima		Sin Certificación Corta Fuego	Presión Neutral (UL 10B)	Presión Positiva Cat. A (UL 10C)	Presión Positiva Cat. B (UL 10C)
Sencillas		4'x9'	N/A	N/A	N/A
Dobles		8'x9'	N/A	N/A	N/A
Doble Egreso		N/A	N/A	N/A	N/A
Exposición Max. Temperatura/Tiempo		N/A			
Construcción		Cumple o excede WDMA I.S.-1A			
Caras		GrainArt™, HDF fondeado			
Union Adhesivo		Tipo 1 (WDMA TM 6) Acetato de Polivinilo Reticulado (sin formaldehído agregado)			
Material del Núcleo		EcoCell™ Honeycomb con mínima resistencia al aplastamiento de 2500 lb/ ft²			
Unión de Bastidor al Núcleo		Suelto (sin union)			
Bastidores Verticales	HE	3/8" de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) de 1"			
Bastidores Horizontales	Superior e Inferior	1 3/8" de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) antes de recortar			
	Central	4 5/8" de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL)			
Mirillas y Rejillas		Según las hojas de maquinado sometidos con la orden de compra			
Maquinados		Según las hojas de maquinado y plantillas de herraje sometidos con la orden de compra			
Contenido Reciclado y/o Renovable		Por favor contactar a la fábrica			
Peso		2.11 lb/ft²*			
Garantía		Un año de garantía limitada para uso interior. Ver garantía limitada para más detalles.			

*Basado en un puerta 3'x7' sin refuerzos adicionales.