

DOORLOCK®

Puertas Seguras... para muchos años.

3003 / 3203

Puerta de 3 capas con Núcleo Aglomerado

Certificación Corta Fuego hasta 20 Min.



Modelos	3003-HE, 3203-HE			
Espesor	1 3/4"			
Dimensión Máxima	Sin Certificación Corta fuego	Presión Neutral (UL 10B)	Presión Positiva Cat. A (UL 10C)	Presión Positiva Cat. B (UL 10C)
Sencillas	4'x9'	4'x9'	4'x9'	4'x9'
Dobles	8'x9'	8'x9'	8'x9'	8'x9'
Doble Egreso	8'x9'	8'x9'	8'x9'	8'x9'
Exposición Max. Temperatura/Tiempo	Max. 250°F @ 20 Min.			
Construcción	Cumple o excede WDMA I.S.-1A			
Caras	GrainArt™, HDF fondeado			
Unión Adhesivo	Tipo 1 (WDMA TM 6) Acetato de Polivinilo Reticulado (sin formaldehído agregado)			
Material del Núcleo	Aglomerado LD-2 (ANSI A208.1)			
Unión de Bastidor al Núcleo	Pegado			
Bastidores Verticales	HE	3/8" de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) de 1"		
	LE	1 3/8" de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) antes de recortar, laminado con HPL o enchapado de madera.		
Bastidores Horizontales	1 3/8" de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) antes de recortar			
Mirillas y Rejillas	Según las hojas de maquinado sometidos con la orden de compra.			
Maquinados	Según las hojas de maquinado y plantillas de herraje sometidos con la orden de compra.			
Contenido Reciclado y/o Renovable	Por favor contactar a la fábrica.			
Peso	5.33 lb/ft ² **			
Garantia	Un año de garantía limitada para uso interior. Ver garantía limitada para mas detalles.			

*Puertas de Laminado Plástico de 20 Min., solo disponibles en puertas sencillas hasta 4'x8' y en dobles hasta 8'x8' sin chorro de manguera.
**Basado en un puerta 3'x7' sin refuerzos adicionales.

DOORLOCK®

Puertas Seguras... para muchos años.

3004 / 3454

Puerta de 3 capas con Núcleo CAL
Certificación Corta Fuego hasta 45 Min.



Modelos		3004-HE, 3454 HE			
Espesor		1 3/4”			
Dimensión Máxima		Sin Certificación Corta fuego	Presión Neutral (UL 10B)	Presión Positiva Cat. A (UL 10C)	Presión Positiva Cat. B (UL 10C)
Sencillas		4’x9’	4’x8’	4’x8’	4’x8’
Dobles		8’x9’	N/A	N/A	N/A
Doble Egreso		8’x9’	N/A	N/A	N/A
Exposición Max. Temperatura/Tiempo		Max. 250°F @ 30 Min.			
Construcción		Cumple o excede WDMA I.S.-1A			
Caras		GrainArt™, HDF fondeado			
Unión Adhesivo		Tipo 1 (WDMA TM 6) Acetato de Polivinilo Reticulado (sin formaldehído agregado)			
Material del Núcleo		Compuesto de Astillas Laminadas (CAL)			
Unión de Bastidor al Núcleo		Pegado			
Bastidores Verticales	HE	3/8” de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) de 1”			
	LE	1 3/8” de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) antes de recortar, laminado con HPL o enchapado de madera.			
Bastidores Horizontales		1 3/8” de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) antes de recortar			
Mirillas y Rejillas		Según las hojas de maquinado sometidos con la orden de compra.			
Maquinados		Según las hojas de maquinado y plantillas de herraje sometidos con la orden de compra.			
Contenido Reciclado y/o Renovable		Por favor contactar a la fábrica.			
Peso		5.89 lb/ft²*			
Garantía		Un año de garantía limitada para uso interior. Ver garantía limitada para mas detalles.			

*Basado en un puerta 3'x7'.

DOORLOCK®

Puertas Seguras... para muchos años.

3606

Puerta de 3 capas con Núcleo Mineral
Certificación Corta Fuego hasta 60 Min.



Modelo		3606-HE			
Espesor		1 3/4"			
Dimensión Máxima		Sin Certificación Corta fuego	Presión Neutral (UL 10B)	Presión Positiva Cat. A (UL 10C)	Presión Positiva Cat. B (UL 10C)
Sencillas		N/A	4'x8'	4'x8'	4'x8'
Dobles		N/A	8'x8'	8'x8'	8'x8'
Doble Egreso		N/A	N/A	N/A	N/A
Exposición Max. Temperatura/Tiempo		Max. 250°F @ 60 Min.			
Construcción		Cumple o excede WDMA I.S.-1A			
Caras		GrainArt™, HDF fondeado			
Unión Adhesivo		Tipo 1 (WDMA TM 6) Acetato de Polivinilo Reticulado (sin formaldehído agregado)			
Material del Núcleo		Compuesto Mineral			
Unión de Bastidor al Núcleo		Pegado			
Bastidores Verticales	HE	1/2" de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de compuesto Mineral de 1"			
	LE	1/2" de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de compuesto Mineral de 1", laminado con HPL o enchapado de madera.			
Bastidores Horizontales	Superior	6" de compuesto Mineral antes de recortar			
	Inferior	1 1/2" de compuesto Mineral			
Mirillas y Rejillas		Según las hojas de maquinado sometidos con la orden de compra.			
Maquinados		Según las hojas de maquinado y plantillas de herraje sometidos con la orden de compra.			
Contenido Reciclado y/o Renovable		Por favor contactar a la fábrica.			
Peso		4.15 lb/ft²*			
Garantía		Un año de garantía limitada para uso interior. Ver garantía limitada para mas detalles.			

*Basado en un puerta 3'x7' sin refuerzos adicionales.