

DOORLOCK®

Puertas Seguras... para muchos años.

5003 / 5203

Puerta de 5 capas con Núcleo Aglomerado

Certificación Corta Fuego hasta 20 Min.



Modelos	5003-LE, 5203-LE			
Espesor	1 3/4"			
Dimensión Máxima	Sin Certificación Corta fuego	Presión Neutral (UL 10B)	Presión Positiva Cat. A (UL 10C)	Presión Positiva Cat. B (UL 10C)
Sencillas	4'x9'	4'x9'	4'x9'	4'x9'
Dobles	8'x9'	8'x9'	8'x9'	8'x9'
Doble Egreso	8'x9'	8'x9'	8'x9'	8'x9'
Exposición Max. Temperatura/Tiempo	Max. 250°F @ 20 Min.			
Construcción	Cumple o excede WDMA I.S.-1A			
Caras	Laminado Plástico (HPL)			
Unión Adhesivo	Tipo 1 (WDMA TM 6) Acetato de Polivinilo Reticulado (sin formaldehído agregado)			
Material del Núcleo	Aglomerado LD-2 (ANSI A208.1)			
Unión de Bastidor al Núcleo	Pegado			
Bastidores Verticales	HE	3/8" de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) de 1"		
	LE	1 3/8" de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) antes de recortar, laminado con HPL o enchapado de madera.		
Bastidores Horizontales		1 3/8" de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) antes de recortar		
Mirillas y Rejillas	Según las hojas de maquinado sometidos con la orden de compra.			
Maquinados	Según las hojas de maquinado y plantillas de herraje sometidos con la orden de compra.			
Contenido Reciclado y/o Renovable	Por favor contactar a la fábrica.			
Peso	5.75 lb/ft ² *			
Garantía	Un año de garantía limitada para uso interior. Ver garantía limitada para más detalles.			

*Basado en un puerta 3'x7' sin refuerzos adicionales.

DOORLOCK®

Puertas Seguras... para muchos años.

5004 / 5454

Puerta de 5 capas con Núcleo CAL
Certificación Corta Fuego hasta 45 Min.



Modelos	5004-LE, 5454-LE			
Espesor	1 3/4"			
Dimension Máxima	Sin Certificación Corta fuego	Presión Neutral (UL 10B)	Presión Positiva Cat. A (UL 10C)	Presión Positiva Cat. B (UL 10C)
	Sencillas	4'x9'	4'x9'	4'x9'
	Dobles	8'x9'	N/A	N/A
	Doble Egreso	8'x9'	N/A	N/A
Exposición Max. Temperatura/Tiempo	Max. 250°F @ 30 Min.			
Construcción	Cumple o excede WDMA I.S.-1A			
Caras	Laminado Plástico (HPL)			
Unión Adhesivo	Tipo 1 (WDMA TM 6) Acetato de Polivinilo Reticulado (sin formaldehído agregado)			
Material del Núcleo	Compuesto de Astillas Laminadas (CAL)			
Unión de Bastidor al Núcleo	Pegado			
Bastidores Verticales	HE	3/8" de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) de 1"		
	LE	1 3/8" de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) antes de recortar, laminado con HPL o enchapado de madera.		
Bastidores Horizontales	1 3/8" de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) antes de recortar			
Mirillas y Rejillas	Según las hojas de maquinado sometidos con la orden de compra.			
Maquinados	Según las hojas de maquinado y plantillas de herraje sometidos con la orden de compra.			
Contenido Reciclado y/o Renovable	Por favor contactar a la fábrica.			
Peso	6.31 lb/ft²*			
Garantía	Un año de garantía limitada para uso interior. Ver garantía limitada para más detalles.			

*Basado en un puerta 3'x7'.

DOORLOCK®

Puertas Seguras... para muchos años.

5606

Puerta de 5 capas con Núcleo Mineral

Certificación Corta Fuego hasta 60 Min.



Modelos	5606-LE			
Espesor	1 3/4"			
Dimension Máxima	Sin Certificación Corta fuego	Presión Neutral (UL 10B)	Presión Positiva Cat. A (UL 10C)	Presión Positiva Cat. B (UL 10C)
Sencillas	N/A	4'x8'	4'x8'	4'x8'
Dobles	N/A	8'x8'	8'x8'	8'x8'
Doble Egreso	N/A	N/A	N/A	N/A
Exposición Max. Temperatura/Tiempo	Max. 250°F @ 60 Min.			
Construcción	Cumple o excede WDMA I.S.-1A			
Caras	Laminado Plástico (HPL)			
Unión Adhesivo	Tipo 1 (WDMA TM 6) Acetato de Polivinilo Reticulado (sin formaldehído agregado)			
Material del Núcleo	Compuesto Mineral			
Unión de Bastidor al Núcleo	Pegado			
Bastidores Verticales	HE	1/2" de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de compuesto Mineral de 1"		
	LE	1/2" de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de compuesto Mineral de 1", laminado con HPL o enchapado de madera.		
Bastidores Horizontales	Superior	6" de compuesto Mineral antes de recortar		
	Inferior	1 1/2" de compuesto Mineral		
Mirillas y Rejillas	Según las hojas de maquinado sometidos con la orden de compra.			
Maquinados	Según las hojas de maquinado y plantillas de herraje sometidos con la orden de compra.			
Contenido Reciclado y/o Renovable	Por favor contactar a la fábrica.			
Peso	4.57 lb/ft ² *			
Garantía	Un año de garantía limitada para uso interior. Ver garantía limitada para más detalles.			

*Basado en un puerta 3'x7' sin refuerzos adicionales.