



ESPECIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN BALÍSTICA NIVEL III SEDENA "APROBADA"

MATERIAL:

C.R.S. Lamina Rolada en Frío Calibre # 12 **S.S.** Lamina de Acero Inoxidable Calibre # 12

CONSTRUCCIÓN:

PUERTAS BLINDADAS DOORLOCK se fabrican para cumplir la certificación de la norma balística NIVEL III, NIJ-STD-0108.01/ UL-752 (Armas de 9 a 45 mm), realizadas en el laboratorio de pruebas de la SEDENA. Están construidas en dos tapas de calibre 12, con perfiles troqueladas y formadas para otorgar seguridad en el ensamble, en sus extremos verticales soldadas por electro-fusión TIG para estructurar y fortalecer el cuerpo de la puerta. Tiene 4 soportes para bisagra de 5/32" de espesor, electro-fusionadas a la puerta, para recibir bisagras enbaleradas (4 baleros recomendable) de 4 1/2" x 4 1/2".

Su interior: Contiene estructura perimetral de P.T.R. calibre # 12 de 1 1/2" x 1 1/2", contiene refuerzo disipador de inercia, velocidad y dirección del proyectil, para soportar vandalismo, se rellena con placa de lana mineral soporta fuego, incendio. (la lana mineral resiste 650° a fuego directo).

Acabado: Fondo anticorrosivo primario.

Nota: Está preparada para recibir chapa de sobreponer, algún requerimiento adicional, se solicita aparte.

ANCHO	ALTURA	ESPESOR	PESO Kgs.	ABAÑIEMENTOS	ACCESORIOS
(X)					ADECUADO A SUS REQUERIMIENTOS
0.75			116.2		
0.80			124.0		VENTANILLAS 0.30 x 0.30
0.85	2133 mm	44 mm	129.1		SARDINEL MEDIDA DE LA PUERTA
0.90	(84")	(1 3/4")	135.7		ESTIRADERA S/S 0.15 x 0.019 ∅
0.95			141.3		0.20 x 0.019 ∅
1.00			147.7		
1.05			154.1		
ACCESORIOS ADICIONALES					
Chapa, Cierrapuertas, Estiradera, Tope de Piso, Guardapolvo, Pasadocumentos, Protectores de Pies y Manos, Astragal					