



Las **PUERTAS DE RAYOS X, DOORLOCK** están construidas en dos piezas (caja y tapa) con perfiles integrados para otorgar seguridad en el ensamble, en sus extremos se unen por electro-fusión TIG a los canales superior e inferior para estructurar y fortalecer el cuerpo de la puerta. Tiene cuatro soportes para bisagra de 5/32" de espesor, electro-fusionadas a la caja, para alojar y sujetar las bisagras de 4 1/2" x 4 1/2".

Su interior: contiene una lamina de plomo de 3.2 mm de espesor pegada al cuerpo de la caja y soportada con refuerzos metálicos verticales y placas de poliestireno expandido de 20 kgs/m3. Se pega a ambas caras internas y al honeycomb a base de pagamento espreado.

Su Exterior: Se pule y se le aplica tratamiento a la lamina para recibir el acabado.

Aabado: Fondo Primario , Color gris.

P.I.F.: Las Partes Internas Fabricadas son: Los Refuerzos verticales, El refuerzo para cierra puertas, refuerzo para chapa, barra antipánico y los canales inferior y superior.

NOTA: Las Puertas con medida mayor a 1.084 la caja y tapa se contituyen de con dos piezas. (*)

REF.	ANCHO	REF	ANCHO	ALTURA	ESPESOR	ABATIMIENTOS	ACCESORIOS	
	(X)		(X) *			ADECUADO A SUS REQUERIMIENTOS		
2	0.60	4	1.15	213 mm (84")	44 mm (1 3/4")		VENTANILLAS CRISTAL DE PLOMO 0.30 x 0.30 0.15 x 0.80 0.40 x 0.25	
2	0.65	4	1.20					REJILLAS N/A
3	0.70	4	1.25	243 mm (96")			NOTA * Opcional	
3	0.75	4	1.30					En Puertas mayores hasta 1.40 solicitela con caja y tapa de una sola pieza, el tiempo de entrega se verá afectado por la importación
3	0.80	4	1.35	274 mm (108")				
3	0.85	4	1.40					
3	0.90	4	1.45					
3	0.95	4	1.50					
4	1.00			304 mm (120")				
4	1.05							
4	1.084							

